Troféu Ouro

Prêmio Gerdau Melhores da Terra
Categoria Destaque 2013

PRÊMIO 2013
EXPOINTER

APROVADO PELO USUÁRIO

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA

"A Bocuda é um equipamento versátil à medida que permite a colheita de milho em diferentes espaçamentos e número de fileiras. A plataforma é reconhecida por sua robustez, simplicidade na operação, na regulagem e na manutenção, além de apresentar boa relação custo-benefício.
Ela proporciona elevado rendimento operacional, com reduzidas perdas na colheita. Atualmente, é uma das mais utilizadas em todas as regiões produtoras de milho do Brasil e outros países do Mercosul, devido à sua confiabilidade e assistência técnica de qualidade".

TROFÉU PRATA
Prêmio Gerdau Melhores da Terra 2000
DESTAQUE 2000

Troféu Prata

Prêmio Gerdau Melhores da Terra
Categoria Destaque 2000

APROVADO EXPOINTER 2000 PELO USUÁRIO

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA

As perdas na colheita de milho no Brasil chegam a 12% do total produzido, segundo dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária (EMBRAPA). Isto corresponde ao dobro do admissível pelos padrões internacionais. Os 6% que excederam ao referencial internacional na última safra correspondem a 3,2 milhões de sacas de milho perdidas nas lavouras brasileiras. Este montante, a preços atuais, seria suficiente para aquisição de 770 tratores com potência média em torno de 70 CV.

Boa parte deste prejuízo poderia ser evitado com a utilização de plataformas de colheita adequadas às condições das lavouras nacionais, que seguem as modernas recomendações da pesquisa agronômica.

A empresa VENCE TUDO, projetando seus produtos de acordo com as necessidades dos usuários, desenvolveu uma plataforma para colheita de milho, de engate universal, com diferentes espaçamentos entrelinhas. Este equipamento diminui significativamente as perdas na colheita, adaptando-se às recomendações agronômicas da cultura.

A comissão julgadora, por estas constatações, ciente desta importante contribuição para o aumento da produtividade agrícola, outorga à plataforma de corte para milho VENCE TUDO o Troféu Prata da Categoria Destaque do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, Edição 2000.

42º PRÊMIO EXPORTAÇÃO RS
destaque setorial

SELO OURO 2014
TOP QUALIDADE BRASIL
MELHORES DO ANO

INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Rod. RS 223 - Km 53 - Área Industrial - Ibirubá - RS - Brasil Fone: (54) 3324-8000 - Fax: (54) 3324-8010
e-mail: vendas@vencetudo.ind.br | www.facebook.com/vencetudo | www.youtube.com/industriavencetudo
www.vencetudo.ind.br

Março/2017

PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO

QUALIDADE CERTIFICADA
ISO 9001:2008
DNV

BOCUDA

VENCE TUDO®
FORTE ATÉ NO NOME

A plataforma para quem tem fome de tecnologia.

Chassi Universal (robusto em aço estrutural de alta resistência, com maior concentração de peso próximo do embocador), com simples e rápida troca do acoplamento, é acoplável à diversas marcas e modelos de colheitadeiras nacionais e importadas.



Caixa de transmissão com fixação tipo algema que garante alinhamento perfeito no eixo.
Montada com engrenagens banhadas a óleo, aumentando a vida útil do equipamento.

Transmissão lateral de fácil acesso e regulagem com rolamentos blindados, (também no caracol) sem pontos para lubrificação garantindo um melhor aproveitamento do tempo em colheita. Limitador de torque nos eixos.

Sistema de Limitador de torque no caracol. Transmissão do caracol interna permitindo melhor aproveitamento do chassi em variação de espaçamentos.

Unidade colhedora única para espaçamentos de 45 à 90 cm, assegurando uma colheita com o mais alto rendimento. Deslizadores dos rolos recolhedores posicionados nas bases das correntes com a função de arrancar as espigas dos talos a medida que esses são puxados para baixo pelos rolos.
Regulagem de abertura ou fechamento, conforme condições encontradas pelo tamanho das espigas e talos do milho.



Kit de acoplamento e acionamento específico para diversos modelos de colheitadeiras nacionais e importadas.
PATENTEADO

Sistema de parafuso e mola tensora melhorando o esticamento das correntes.

Caixa protetora: Exclusiva caixa de proteção do rolamento do caracol de recolhimento. Eliminando o acúmulo de resíduos, evitando danificar o sistema.

Única que utiliza cardan série 2500, mais reforçado, aumentando a vida útil do equipamento.



Sistema de regulagens de altura do bico da carenagem, com sistema de pino fusível no engate central, evitando a quebra ou danos à carenagem quando atingir algum obstáculo.

Barramento para fixação das linhas com vão livre permitindo a maior variação de espaçamentos, e a fácil troca dos mesmos.

Chassi	Número de linhas	Carenagem a ser usada - Fixa ou regulável com módulos espaçadores																		Peso aprox. (kg)
		45 Fixa**	50 Fixa**	45-50 Fixa***	55-60 Fixa***	65-70 Fixa***	75-80 Fixa***	85-90 Fixa***	45 a 70 - Regulável						75 a 90 - Regulável					
									45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
8615	19	45		45					45											4420
	18	47		47					47											4270
	17		50	50						50										4170
	16		52	52						52										4015
	15				57						57									3910
	14				60-62							60-62								3780
	13					65							65							3650
	12					70-72								70-72						3505
	11						75-77-80								75-77	80				3385
	10							85-87-90									85-87	90		3240
8630	19	45		45					45											4455
	17		50	50						50										4200
	14				60-62							60-62								3815
	13					65							65							3680
	12					70-72								70-72						3540
	11						75-76-77-80								75-76-77	80				3420
	10							85-90									85	90		3270
9070	20	45		45					45											4665
	18		50	50						50										4420
	17		52	52						52										4265
	16				57						57									4160
	15				60							60								4035
	14					65							65							3905
	13					70								70						3765
	12						75-77								75-77					3635
	11						80-82	85								80-82	85			3490
	10							87-90									87	90		3330
9530	21*	45		45					45											4640
	20	47		47					47											4810
	19		50	50						50										4715
	18		52	52						52										4560
	17				55-56						55-56									4460
	16				60							60								4340
	15				62	64,5						62	64,5							4210
	14					66-67-69							66-67	69						4070
	13					72	75							72	75					3945
	12						77-80-82								77	80-82				3790
	11							85-87-90									85-87	90		3645
10020	22*	45		45					45											4835
	21*	47		47					47											4700
	20		50	50						50										4925
	19		52	52						52										4770
	18				55						55									4675
	17				59,5							59,5								4575
	16				62							62								4395
	15					65-67							65-67							4270
	14					70-72								70-72						4130
	13						75-77								75-77					4005
	12						80-82	85								80-82	85			3850
	11							90										90		3705
10510	23*	45		45					45											5060
	22*	47		47					47											4920
	21*		50	50						50										4850
	20		52	52						52										5015
	19				55						55									4925
	18				57-59						57	59								4805
	17				60-62							60-62								4645
	16					65							65							4520
	15					69-70								69-70						4385
	14					72	75-77							72	75-77					4260
	13						80-82									80-82				4105
	12							85-87-90									85-87	90		3965

Chassi	Número de linhas	Carenagem a ser usada - Fixa ou regulável com módulos espaçadores																		Peso aprox. (kg)
		45 Fixa**	50 Fixa**	45-50 Fixa***	55-60 Fixa***	65-70 Fixa***	75-80 Fixa***	85-90 Fixa***	45 a 70 - Regulável						75 a 90 - Regulável					
									45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
10950	24*	45		45					45											5270
	22*		49,7	49,7						49,7										5060
	21*		52	52						52										4920
	20				54,7						54,7									5150
	19				57						57									4995
	18				60							60								4875
	17					65							65							4750
	16					67-69							67	69						4615
	15					72								72						4455
	14						75-77-79-80								75-77	79-80				4345
	13						82									82				4175
	13							85									85			4190
	12							90										90		4035
11330	25*	45		45					45											5455
	24*	47		47					47											5315
	23*		49	49						49										5250
	22*		51-51,5	51-51,5						51-51,5										5110
	20				56						56									5205
	19				60							60								5090
	18				62							62								4930
	17					65-66-67							65-66-67							4805
	16					70-72								70-72						4670
	15						75-76-77								75-76-77					4550
	14						80-82									80-82				4400
	13							85-87-90									85-87	90		4260
11530	23*		50	50						50										5325
	22*		52	52						52										5295
	21*				55						55									5185
	19				60							60								5210
	17					67							67							4920
	16					72								72						4770
	15						75-76-77								75-76-77					4645
	14						80-82									80-82				4910
	13							90										90		4720
11800	26*	45		45					45											5660
	24*		49	49						49										5460
	23*		51	51						51										5320
	21*				55						55									5110
	20				59,5							59,5								5320
	19				62							62								5160
	18					65							65							5035
	17					69-70								69-70						4905
	16					72	75							72	75					4790
	15						77-80								77	80				4635
	14						82	85								82	85			4485
	13							90										90		4330
12030	24*		50	50						50										5560
	23*		52	52						52										5420
	22*				55						55									5350
	20				60							60								5400
	18					66-67							66-67							5115
	17					70-72								70-72						4985
	16						75								75					4865
	15						79-80									79-80				4715
	14							85-87									85-87			4560
	13							90										90		4405

* Favor consultar departamento de vendas sobre esta configuração de montagem.
*Medida de peso com linha de alumínio. | **Carenagem central somente para linha 06. | ***Carenagem central somente para linha 06 I . | OBS.: As medidas de peso podem variar 100 kg a mais ou a menos.
As dimensões, pesos e capacidades bem como qualquer outra informação mostrada neste folheto são aproximadas e estão sujeitos a qualquer modificação sem aviso prévio.

A maior opção em variação de espaçamentos do mercado.

Chassi	Número de linhas	Carenagem a ser usada - Fixa ou regulável com módulos espaçadores																			Peso aprox. (kg)
		45 Fixa*	50 Fixa**	45-50 Fixa***	55-60 Fixa***	65-70 Fixa***	75-80 Fixa***	85-90 Fixa***	45 a 70 - Regulável						75 a 90 - Regulável					
									45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
3240	7	45		45					45											1775
	6		50-52	50-52	55					50-52	55									1660
	5				60-62	65-67						60-62	65-67							1520
	4						75-77-80-82	85-87-90							75-77	80-82	85-87	90		1385
3700	8	45		45					45											2000
	7		50-52	50-52						50-52										1865
	6				57-60-62						57	60-62								1740
	5					70-72	75-77-80							70-72	75-77	80				1615
	4							85-87-90									85-87	90		1455
4120	9	45		45					45											2195
	8		50	50						50										2065
	7				55-57-60						55-57	60								1945
	6					65-67-70-72							65-67	70-72						1805
	5						75-77-80-82	85-87-90							75-77	80-82	85-87	90		1670
4650	10	45		45					45											2430
	9		50	50						50										2300
	8				55-57						55-57									2170
	7					65-67-69							65-67	69						2050
	6						75-77-80-82								75-77	80-82				1905
	5							85-87-90									85-87	90		1750
5050	11	45		45					45											2640
	10		50	50						50										2520
	9				55-57						55-57									2390
	8				60-62	65						60-62	65							2265
	7					70-72	75							70-72	75					2135
	6						80-82	85-87-90								80-82	85-87	90		1985
5540	12	45		45					45											2885
	11		50	50						50										2765
	10				55						55									2640
	9				60-62							60-62								2500
	8					65-67-70-72							65-67	70-72						2375
	7						75-77-80-82								75-77	80-82				2235
	6							85-87-90									85-87	90		2075
5930	13	45		45					45											3075
	12		49	49						49										2960
	10				60							60								2545
	9					65-67							65-67							2585
	8					72	75-77							72	75-77					2435
	7						80-82	85-87-90								80-82	85-87	90		2290
6050	12		50	50						50										2985
	11				55						55									2865
	10				60							60								2725
	9					65-67-69							65-67	69						2600
	8					72	75-77-79							72	75-77	79				2465
	7							85-87-90									85-87	90		2315
6490	14	45		45					45											3330
	13		50	50						50										3220
	11				57-60						57	60								2965
	10					65							65							2825
	9					70-72	75							70-72	75					2705
	8						80-82	85								80-82	85			2555
	7							90										90		2390

Chassi	Número de linhas	Carenagem a ser usada - Fixa ou regulável com módulos espaçadores																			Peso aprox. (kg)
		45 Fixa*	50 Fixa**	45-50 Fixa***	55-60 Fixa***	65-70 Fixa***	75-80 Fixa***	85-90 Fixa***	45 a 70 - Regulável						75 a 90 - Regulável					
									45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
6530	13		50	50						50										3285
	11				60							60								3035
	10					65-66							65-66							2895
	9					70-72	75							70-72	75					2775
	8						80-82	85								80-82	85			2625
	7							90										90		2460
6910	15	45		45					45											3535
	14		49	49						49										3425
	13		52	52						52										3270
	12				57						57									3150
	11				62							62								3020
	10					67-70							67	70						2895
	9						75-77-80								75-77	80				2765
	8							85-87-90									85-87	90		2615
7030	14		50	50						50										3475
	11					65							65							3090
	10					70-72								70-72						2950
	9						75-76-77-80								75-76-77	80				2820
	8							85-90									85	90		2665
7380	16	45		45					45											3740
	15		49	49						49										3630
	14		52	52						52										3475
	13				55-57						55-57									3365
	12				60-62							60-62								3230
	11					65-67							65-67							3090
	10					72	75							72	75					2975
	9						80-82	85								80-82	85			2830
	8							90										90		2665
7530	15		50	50						50										3705
	12				62							62								3305
	11					67-69-70							67	69-70						3185
	10					72	75-76-77							72	75-76-77					3050
	9						80-82	85-87								80-82	85-87			2900
	8							90										90		2740
7720	17	45		45					45											3925
	16	47		47					47											3775
	15		51	51						51										3665
	14				55						55									3555
	13				60							60								3430
	12					65							65							3290
	11					70-72								70-72						3150
	10						75-77-80								75-77	80				3025
	9							85-87-90									85-87	90		2875
8170	18	45		45					45											4215
	17	47		47					47											4065
	16		50	50						50										3960
	15				55						55									3855
	14				57						57									3695
	13				62							62								3565
	12					70								70						3450
	11						75								75					3320
	10						80-82	85								80-82	85			3170
	9							90										90		3010

* Favor consultar departamento de vendas sobre esta configuração de montagem.
*Medida de peso com linha de alumínio. | **Carenagem central somente para linha 06. | ***Carenagem central somente para linha 06 I . | OBS.: As medidas de peso podem variar 100 kg a mais ou a menos.
As dimensões, pesos e capacidades bem como qualquer outra informação mostrada neste folheto são aproximadas e estão sujeitos a qualquer modificação sem aviso prévio.

Eficiente sistema de remonte da carenagem lateral

COM REMONTE

SEM REMONTE

Carenagem lateral: Exclusiva carenagem que proporciona recolher o milho caído, não havendo paradas por retenção de resíduos como inços e outros.

Exclusivo capô lateral, com ventilação, evitando aquecimento das correntes e engrenagens.
Corrente lateral ASA 80, evita riscos de aquecimento, não necessitando sistema de banhada a óleo.

Carenagens e bicos basculantes que facilitam o acesso à unidade colhedora, reduzem o espaço no armazenamento e facilitam o transporte entre as propriedades.

Novo capô lateral maior com sistema de dobradiça e somente um plugue de fixação a fim de agilizar a abertura para lubrificação da corrente, esticador ou para alterar a rotação de velocidade nas linhas.

Carenagens em polietileno (resistentes a corrosão, mais leves e duráveis) evitando quebras por choque contra a cana do milho. Permite a troca simples e rápida de espaçamentos com menor custo e garante melhor recolhimento de milho acamado, exemplo: milho safrinha.



Novo caracol desenvolvido com aba helicoidal e espaçamento entre abas maior, proporcionando alimentação constante e uniforme para a colheitadeira, evitando assim acúmulos de palha.

Novo sistema de caracol tripartido (a partir do chassi 7720).

Sistema de condução da espiga pela corrente, sem interferência por parte do chassi da linha.

Aletas parafusadas, de fácil substituição. Baixo custo de manutenção.

Chapa deslizadora direita e esquerda, com barra cilíndrica, evitando atrito e quebra da cana do milho, retirando somente a espiga, evitando com isso acúmulo de palha sobre a plataforma, proporcionando menor esforço para a colheitadeira.



Eixos de acionamento e transmissão em aço SAE 8640 que evita desgaste e quebra.

Eixo da caixa de transmissão com sextavado interno em toda extensão, com isso não marca o eixo e evita quebras do mesmo.

Mancalização da ponta do foguete. Sistema de mancal U para fixação no rolo da linha, evitando assim esforço nos rolamentos dos rolos recolhedores.

Linha mais longa que possibilita trabalhar com rotação mais baixa, conduzindo melhor a planta, retirando somente a espiga, evitando quebrar a planta do milho e acumular palha sobre a plataforma.

Na parte inferior, as linhas possuem navalhas temperadas por indução e afiadas, que têm a função de evitar a entrada de impurezas nos rolos. Permitem regulagem para que fiquem à uma distância mínima de 0,5 mm das aletas. Os eficientes protetores frontais dos rolos servem para evitar a entrada de materiais que possam enrolar nos rolos.



Novo esticador de corrente com rolete em nylon que evita o desgaste excessivo e aquecimento da corrente e que favorece o uso do movimento reverso do acionamento das colheitadeiras.
Com sistema de troca rápida, sem o uso de chaves.



Nova roda dentada ASA 60 de 60 dentes que possibilita reduzir a rotação do caracol.

Sistema de esticador de corrente com rolete em nylon, roda dentada e mola em aço com maior curso, favorecendo o uso do reversor da colheitadeira.



Apoio com nylon para a corrente ASA 80 a fim de evitar a trepidação.

Roda dentada Z26 fixada na lateral do chassi a fim de agilizar a troca de velocidade. Sistema de troca rápida.

OPCIONAIS

Sensor de Altura

Sistema de Sensor de altura.
Reduz a fadiga dos operadores, diminuindo as chances de acidentes em longas horas de operação.
Reduz solavancos em colheitas com mais velocidade.
Sensores com proteção eficaz em qualquer terreno seja plano, ou não.

A linha da Bocuda série 07 aceita todos os tipos de carenagens, sensor de altura e sistema abre e fecha.

Sistema Abre/Fecha.

A Bocuda está equipada com um sistema de regulagem elétrica das chapas despigadoras, a qual é acionada apenas com um toque no controle elétrico, eliminando a regulagem manual das linhas.
A regulagem elétrica das chapas despigadoras é realizada através de controle elétrico, proporcionando uma variação da abertura de 15mm para 45mm, beneficiando o produtor com uma regulagem fácil e rápida de acordo com a espessura da cana do milho.

Sistema disponível com 3 sensores para plataformas a partir de 10 linhas.
Sistema disponível para as seguintes colheitadeiras:
CASE IH 2388/2399
CASE IH 2566/2688/2799/7120/7230/8010/8120/8230/9230
JOHN DEERE 9470 STS/S 540
JOHN DEERE 9570/9650/9670/9750/9760/9770 STS/S 550/660/670/680/690
MASSEY FERGUSON 6690/9690/9695/9790/9795/9895
NEW HOLLAND CR5.85/5080/6080/8090/9060/9080/9090
VALTRA BC6500/6800/7500/7800/8800

Caixa de Transmissão em Alumínio

Kits de acoplamento para as seguintes colheitadeiras:

AGCO-ALLIS Optima 550/660
CASE IH 2366/2388/2399/2566/2688/2688 Special/2799/7120/7230/8010/8120/8230/9230
CLAAS LEXION 740/750
IDEAL 1170/1175/9070/9075/9090
JOHN DEERE 960/1165/1165 Master/1175/1175 Master/1175 Hydro/1185 Master
JOHN DEERE 1450/1470/1550/1570/9470/9570/9650/9670/9750/9760/9770 STS/S 540/550/660/670/680/690
MASSEY FERGUSON 32/34/3640/3640 Advanced/38/5650/5650 Advanced/6690/6845/6850/6855/9690/9695/9790/9795/9895
MAXION MX90
NEW HOLLAND 1530/4040/5050/8040/8055/CR5.85/CR5080/CR6080/CR8090/CR9060/CR9080/CR9090/CS660/TC55/TC57/TC59/TC5070/TC5090
SLC 1000/2000/2200/6200/6300/7100/7200/7300/7500/7700/7700 Master/8700/8700 Master
VALTRA BC4500/6500/6800/7500/7800/8800